

DEŠŤOVKA - II.výzva

Příjem žádostí: od 7.9.2017

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace

Alokace: 440.000.000,- Kč

Kdo může žádat:

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Dotaci je od 1.10.2018 možné čerpat v celé ČR bez ohledu na suché oblasti.

Výše dotace:

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Na co můžete získat příspěvek:

1. **Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady** – dotace až **55 tisíc korun**

- srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny
- pouze pro stávající obytné domy (dotaci nelze získat k novostavbě domu, pro novostavby je určena kategorie 2 a 3)
- dotace na realizaci:
20 000 Kč + $x * 3\,500$ Kč, kde x = vypočítaný objem akumulární nádrže v m³; maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

2. **Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti** – dotace až **65 tisíc korun**

- srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána na splachování toalet v obytném domě a pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny
- dotaci lze získat i k novostavbě domu
- Dotace na realizaci:
30 000 Kč + $x * 3\,500$ Kč, kde x = vypočítaný objem akumulární nádrže v m³; maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

3. **Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové** – dotace až **105 tisíc korun**

- dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět; zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci
- Dotace na realizaci:
60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci)

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m³. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.